



### Uitvoering/Specificaties

**Nieuw**

22 x 1/1 GN tevens mogelijk: 11 x 2/1 GN of 18 x 400x600 mm  
 Temperatuurbereik: 30-250 °C  
 Kerntemperatuurmeter  
 ACS+: Advanced Closed System  
 ACS+ Extra: Crisp & Tasty, Bake pro, Humidity pro & Ventilator stand in 5 stappen  
 Voorzien van 99 keuzeprogramma's met elk 9 stappen  
 HACCP opslag  
 USB poort aanwezig + RS232 en RS485 interface  
 Digitale display  
 Handdouche  
 Semi-automatisch reinigingssysteem  
 Rechtsdraaiende deur met veiligheidssluiting  
 Antibacteriële deurgreep  
 Geleiderafstand GN: 68 mm, geleiderafstand EN: 94 mm  
 Afm.: BxDxH 1120x992x1108 mm (excl. handgreep 66mm)  
 Gewicht 204 kg  
 33,7 kW / 50 A  
 3/N/2/400V 50/60 Hz (3/N/PE)  
 De getoonde foto's kunnen afwijken, hier zijn geen rechten aan te ontleen

### Modellen

Code Nr:	Model	Omschrijving	Bruto excl. BTW
7.10.635.025	EasyDial 10.20	22x 1/1GN Injectie electra of 11x 2/1GN	17.765,00
7.10.636.025	EasyDial 10.20 B	22x 1/1GN Boiler electra of 11x 2/1GN	18.895,00
7.10.630.025	EasyDial 10.20 G	22x 1/1GN Injectie gas of 11x 2/1GN	19.925,00
7.10.631.025	EasyDial 10.20 GB	22x 1/1GN Boiler gas of 11x 2/1GN	22.125,00