



Uitvoering/Specificaties

7 x 1/1 GN of 5 x 400x600 mm
 Temperatuurbereik: 30-250 °C
 Kerntemperatuurmeter
 ACS+: Advanced Closed System
 ACS+ Extra: Crisp & Tasty, Bake pro, Humidity pro &
 Ventilator stand in 5 stappen
 Voorzien van 99 keuzeprogramma's met elk 9 stappen
 HACCP opslag
 USB poort aanwezig + RS232 en RS485 interface
 Digitale display
 Handdouche
 Semi-automatisch reinigingssysteem
 Rechtsdraaiende deur met veiligheidssluiting
 Geleiderafstand GN: 68 mm, geleiderafstand EN: 94 mm
 Afm.: BxDxH 875x792x829 mm (excl. handgreep 66mm)
 Gewicht 130 kg
 11 kW / 16 A
 3/N/2/400V 50/60 Hz (3/N/PE)
 De getoonde foto's kunnen afwijken, hier zijn geen rechten aan te ontlennen

Modellen

Code Nr:	Model	Omschrijving	Bruto excl. BTW
7.10.635.010	EasyDial 6.10	7x 1/1GN Injectie electra of 5x 400x600 mm	7.850,00
7.10.636.010	EasyDial 6.10 B	7x 1/1GN Boiler electra of 5x 400x600 mm	9.100,00
7.10.630.010	EasyDial 6.10 G	7x 1/1GN Injectie gas of 5x 400x600 mm	10.105,00
7.10.631.010	EasyDial 6.10 GB	7x 1/1GN Boiler gas of 5x 400x600 mm	11.995,00