



Uitvoering/Specificaties

Nieuw

14 x 1/1 GN tevens mogelijk: 7 x 2/1 GN of 12 x 400x600 mm
 Temperatuurbereik: 30-250 °C
 Kerntemperatuurmeter
 ACS+: Advanced Closed System
 ACS+ Extra: Crisp & Tasty, Bake pro, Humidity pro & Ventilator stand in 5 stappen
 Voorzien van 99 keuzeprogramma's met elk 9 stappen
 HACCP opslag
 USB poort aanwezig + RS232 en RS485 interface
 Digitale display
 Handdouche
 Semi-automatisch reinigingssysteem
 Rechtsdraaiende deur met veiligheidssluiting
 Antibacteriële deurgreep
 Geleiderafstand GN: 68 mm, geleiderafstand EN: 94 mm
 Afm.: BxDxH 1120x992x836 mm (excl. handgreep 66mm)
 Gewicht 188 kg
 19,5 kW / 35 A
 3/N/2/400V 50/60 Hz (3/N/PE)
 De getoonde foto's kunnen afwijken, hier zijn geen rechten aan te ontfen

Modellen

Code Nr:	Model	Omschrijving	Bruto excl. BTW
7.10.635.015	EasyDial 6.20	14x 1/1GN Injectie electra of 7x 2/1GN	12.865,00
7.10.636.015	EasyDial 6.20 B	14x 1/1GN Boiler electra of 7x 2/1GN	13.995,00
7.10.630.015	EasyDial 6.20 G	14x 1/1GN Injectie gas of 7x 2/1GN	15.000,00
7.10.631.015	EasyDial 6.20 GB	14x 1/1GN Boiler gas of 7x 2/1GN	16.850,00